DROSERA MMS

Lubricación general

Lubricante para la lubricación en general.

APLICACIONES

Recomendado para la lubricación de equipos que requieran un lubricante con adherencia tales como:

- Mecanismos sometidos a lavado por agua.
- Guías y correderas.
- Lubricación de martillos y perforadoras neumáticas de muy alto rendimiento.
- Lubricación de todo equipo neumático.

VENTAJAS

Máxima protección a los equipos.

- Características excelentes de adherencia (Stick- Slip)
- Reforzado con aditivos antidesgaste.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Excelentes propiedades antiherrumbrantes y anticorrosivas.
- Bajo punto de escurrimiento.
- Bajo nivel de formación de niebla.
- Bajo olor para operaciones en ambientes cerrados.

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDADES	DROSERA MMS	
			68	220
Apariencia	DOP-MPL08	-	Brillante	Brillante
Color ASTM	ASTM D1500	-	4.5	7
Peso específico a 15°C	ASTM D 4052	-	0.905	0.911
Viscosidad cinemática 40°C	ASTM D 445	mm^2/s	68	220
Punto de inflamación (COC)	ASTM D 92	°C	220	236
Punto de escurrimiento	ASTM D 5985	°C	-21	-12
Corrosión al cobre	ASTM D 130	-	1A	1A
Prueba de herrumbre método B	ASTM D 665	-	Pasa	Pasa
4 bolas EP punto de soldado	ASTM D 2783	kgf	>250	>250

Las características anteriores son valores medios dados como información.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

DROSERA MMS

Lubricación general

RECOMENDACIONES

Antes de usar el producto, es importante revisar el manual de servicio de la máquina o equipo, el drenado se lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del fabricante.

El producto no debe de almacenarse a una temperatura superior a los 60°C, debe evitarse la exposición a la luz solar fuerte a extremas o altas temperaturas.

Todos los paquetes deben estar protegidos de las malas condiciones climáticas. Los tambores deben ser almacenados horizontalmente para evitar una posible contaminación por agua y el daño de la etiqueta del producto.

SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

Basado en la información disponible, este producto no causa efectos adversos para la salud cuando se usa en la aplicación prevista y se siguen las recomendaciones proporcionadas en la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS). Es accesible a petición de su distribuidor local o en el sitio web www.total.com.mx

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones distintas a las destinadas.

Si desecha el producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente y cumplir con las regulaciones locales.

Total México S.A de C.V
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949